

## Voll ausgestattetes Präsentationssystem für modernste Tagungsräume und Vorstandszimmer



Mit ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenzraums nur noch ein Klick erforderlich. Mit diesem Ein-Klick-Wunder kann der Vortragende nicht nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilnehmern eine aktivere Teilnahme. Das Teilen erfolgt über Laptop-PC oder MAC oder über mobile Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Effizienz solcher Konferenzen und eine bessere Entscheidungsfindung.

### **Mehr Pixel, mehr Inhalte**

Wenn Sie zwei Projektoren, zwei Bildschirme oder eine Double-HD-Leinwand betreiben, ist die CSC-1 Base Unit mit vollem Funktionsumfang die richtige Wahl. Dieses Gerät ist vollständig kompatibel mit den ClickShare Buttons und den Apps für mobile Geräte und wurde für die Verwendung in modernsten Tagungsräumen und Vorstandszimmern entwickelt.

### **Optimiertes Zusammenarbeitserlebnis**

ClickShare Link Da die Inhalte von bis zu 4 Benutzern gleichzeitig angezeigt werden können, liefert die CSC-1 Base Unit das komplette Clickshare-Zusammenarbeitserlebnis. 64 Buttons können drahtlos mit der Base Unit verbunden werden und sind so zum Teilen bereit. Darüber hinaus gewährleisten perfekt synchronisierte Ton- und Videowiedergabe ein optimales Filmerlebnis. Und dynamische Inhalte von iPads und iPhones können mit dem optionalen angezeigt werden.

### **ClickShare-Set**

Ein ClickShare-CSC-Set besteht aus einer Ablage, vier Schaltern und dem Grundgerät. Zusätzliche Artikel sind separat erhältlich.

## Technische Daten

## CSC-1

Allgemeine technische Daten	
<b>Betriebssystem</b>	Windows XP Pro, Vista Pro und Windows 7 Pro 32 und 64 Bit, Windows 8, Windows 8 Pro Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
<b>Video-Ausgänge</b>	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (über mitgelieferten Konverter, höchste Auflösung nur mit reduzierter Überdeckung) Bei der Verwendung von zwei Monitoren wird die Verbindung entweder über DVI und DisplayPort oder über VGA und DisplayPort hergestellt.
<b>Bildrate</b>	Bis zu 30 fps (ab Softwareversion V1.03.00.0001 oder höher)
<b>Ausgangsauflösung</b>	v01.02.00.09DVI WUXGA (1920x1600) (Panoramaformat (2560x1080), erhältlich über die ClickShare Base Unit-Softwareversion oder höher)
<b>Eingangs-Auflösungen</b>	Bis zu 2048x1536 (QXGA)
<b>Geräuschpegel</b>	Max. 28 dBA
<b>Anzahl gleichzeitiger Quellen</b>	4
<b>Anzahl gleichzeitiger Verbindungen</b>	64
<b>Audio</b>	v01.02.00.09Audiokompatibilität ab der ClickShare Base Unit-Softwareversion oder höher
<b>Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android</b>	ClickShare-AppClickShare Linkv01.02.00.09Verfügbar über die für statische Inhalte. Für iOS-Geräte können die optionale und AppleTV zur Anzeige dynamischer Inhalte genutzt werden, ab ClickShare Base Unit-Softwareversion und höher
<b>Authentifizierungsprotokoll</b>	WPA2-PSK
<b>Verschlüsselung</b>	AES CCMP
<b>Drahtloses Übertragungsprotokoll</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Reichweite</b>	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Schalter und ClickShare-Grundgerät
<b>Band</b>	2,4 GHz und 5 GHz
<b>Verbindungen</b>	1x Ethernet-LAN 4 x (Rückseite) und 1 x (Vorderseite) USB Analoger Ausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) Analoger Eingang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm)
<b>Temperaturbereich</b>	Betrieb: +5 °C bis +40 °C (+41°F bis +104°F) Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis +140°F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
<b>Höhe</b>	Max. 3.000 m (9.842 Fuß)
<b>Lebensdauer</b>	MTBF= 40.000 h (90 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF= 100.000 h (60 % Aussagewahrscheinlichkeit) MTBF-Bedingungen: · Umwelt: Ground Benign · Temperatur: 25 °C · Methode: MIL-HDBK-217F Notice 2
<b>Systemanforderungen</b>	<b>Mindestanforderungen an den PC:</b> ·CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2.000 MHz) ·Speicher: 1.024 MB RAM ·Betriebssystem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 unterstützt, erfordert aber mehr RAM) <b>Empfohlene Anforderungen:</b> ·CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2.500 MHz) ·Speicher: 2.048 MB RAM ·Betriebssystem: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 <b>MAC</b> ·CPU: Intel Core 2 Duo ·Speicher: 2.048 MB RAM ·Betriebssystem: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x10,9" (Min.)

## Technische Daten

## CSC-1

Gewicht

2,6 kg/5,75 lb



[www.feha.de](http://www.feha.de)

### FEHA Büro-Technik GmbH

Günzburg ☎ 08221 918-0

Biberach ☎ 07351 1598-0

Dillingen ☎ 09071 5998-0

Eisleben ☎ 03475 6799-0